



YFK-1006 (聚丙烯薄壁注塑料)

化学结构

组分简介	主要由主抗氧化剂、辅助抗氧化剂、成核剂 HPN-68L 及除酸剂等其他组分组成;可以根据客户的具体生产要求,适当调节组分和配比复配造粒。
------	--

规格

外观	白色柱状颗粒
挥发分%	≤ 1.5
粒径 (mm)	2.0 ~ 3.0
酸值 (mgKOH/g)	≤ 1.0
堆积密度 (g/cm³)	0.45 ~ 0.60
细粉含量%	≤ 1.0

使用说明

特点及优势	本品在聚丙烯薄壁注塑料上应用,得到的薄壁注塑专用聚丙烯树脂如(H9018),-该复合添加剂能够满足制品对加工时的各种要求:包括抗氧化剂的有效性和稳定性及能满足生产该牌号聚丙烯树脂的要求。YFK-1006 会使制品的卫生性能得到改善,添加剂本身无毒无气味无污染在加入该类专用树脂中后,不会影响产品品质。YFK-1006 中的成核剂 HPN-68L 性质稳定。使用时充分起到了成核的作用,控制了这类聚丙烯树脂结晶时晶型的形成。
用途	复合助剂 YFK-1006 是一种新型的耐高温加工的复合抗氧化剂,对聚丙烯树脂有卓越的加工稳定性和色泽保护性,主要在薄壁注塑料中应用。
贮存	本品性质稳定,无特殊贮存要求,但应注意防潮、 防热。
参考用量	一般用量为 0.15%~0.28%。
包装	包装采用纸板箱内衬塑料袋,或纸板桶内衬塑料袋,每箱(桶)净重 25kg。