



YFK-2240S (聚丙烯注塑料)

化学结构

组分简介	YFK-2240S 是由受阻酚抗氧化剂、亚磷酸酯抗氧化剂以及其他功能助剂按一定比例,经特种工艺调配混合,造粒而成。
------	---

规格

外观	白色柱状颗粒
挥发分%	≤ 1.0
粒径(mm)	2.0 ~ 3.0
粒长(mm)	2.0 ~ 8.0
酸值(mg KOH/g)	≤ 1.0
堆积密度(g/m³)	0.45 ~ 0.6
细粉含量(20目) % (wt)	≤ 1.0

使用说明

性能	YFK-2240S 性质稳定,外观为白色柱状颗粒。 也可根据客户要求生产复合粉状型
性能优势	YFK-2240S 添加剂,对嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类制品有突出的加工稳定性,对制品有长效保护作用。能显著的减少粉尘,降低工作环境的粉尘污染,降低对操作人员的粉尘危害。
用途	高效预混剂 YFK-2240S 是嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类产品添加剂,对嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类产品有卓越的加工稳定性。
贮存	本品性质稳定,无特殊贮存要求,但应注意防潮、 防热。
参考用量	一般用量为 0.1%~0.5%。
包装	包装采用纸袋内衬塑料袋,或纸板箱内衬塑料袋,每袋(箱)净重 25kg。