



# YFK-9301G (聚丙烯膜料)

## 规格

|        |            |
|--------|------------|
| 外观     | 白色或淡黄色柱状颗粒 |
| 挥发分%   | ≤ 2.0      |
| 烷基酚%   | ≤ 2.0      |
| 粒径(mm) | 2.0 ~ 3.0  |

## 使用说明

|      |                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组分简介 | 主要由抗氧剂 1010、抗氧剂 626、抗氧剂 168、吸酸剂及其他组分按一定比例,经特种工艺调配混合,造粒而成。                                                                      |
| 性能   | 复合助剂 YFK-9301G 性质稳定,外观为白色或淡黄色柱状颗粒。                                                                                             |
| 性能优势 | 复合助剂 YFK-9301G 对 BOPP 膜料制品有突出的加工稳定性,对制品有长效保护作用,能显著的减少粉尘,降低工作环境的粉尘污染,降低                                                         |
| 用途   | 复合助剂 YFK-9301G 是一种新型的高温抗氧剂,对 BOPP 膜料制品有卓越的加工稳定性和色泽保护性,有良好的光稳定性。<br>应用于需要高温加工、高色泽保护的 BOPP 膜料制品中,对需要多次高温加工反复挤出的 BOPP 膜料制品有良好的效果。 |
| 贮存   | 本品性质稳定,无特殊贮存要求,但应注意防潮、防热。                                                                                                      |
| 包装   | 包装采用纸板箱内衬铝箔袋,每箱净重 25kg。 也可以根据用户要求采用其他包装形式。                                                                                     |