



YFK-PA14D (聚丙烯管材料)

化学结构

组分简介	根据客户的具体生产要求,将抗氧剂 1010、抗氧剂 168、抗氧剂 330、除酸剂及加工助剂 PPA 等其他组分按一定比例混合均匀或复配造粒的产品。
------	--

规格

外观	白色柱状颗粒
挥发分%	≤ 1.0
粒径 (mm)	2.0 ~ 3.0

使用说明

特点及优势	复合添加剂 YFK-PA14D 能够稳定管材料加工过程中的熔融指数,提高生产过程中的生产负荷;添加该助剂后管材料在多次挤出 YFK-PA14D 后管材料的氧化诱导期明显延长。 复合添加剂 YFK-PA14D 在制备共聚聚丙烯管材上的应用卫生性能得到改善,该添加剂本身无毒无气味无污染,符合食品包装和管材中的添加剂也不会进入到水中,影响水质。
用途	复合添加剂 YFK-PA14D 是一种新型的高温抗氧剂,对树脂有卓越的加工稳定性和色泽保护性。
贮存	本品性质稳定,无特殊贮存要求,但应注意防潮、 防热。
参考用量	一般用量为 0.3%~1.0%。
包装	包装采用纸袋内衬塑料袋,或纸板箱内衬塑料袋,每袋(箱)净重 25kg。